

Cilindri molla ad azoto Componenti per impianti collegati

Nitrogen Gas Spring Linked System Components

COMPONENTI: TUBI

MINIFLEX®

Tubo 90.700 (Y-700)

- + Offre il raggio di curvatura più piccolo possibile per un tubo flessibile
- + Compatibile con i raccordi tipo: Mini, ORFS, D-24 e Zip
- Non può essere collegato con un polmone di compensazione



MINIFLEX®

Tubo 90.705 (Y-705)

- + Compatibile con i raccordi tipo: Mini, ORFS, D-24 e Zip
- + Alta pressione di scoppio
- Non può essere collegato con un polmone di compensazione
- Ampio raggio di curvatura



DADCOFLEX®

Tubo 90.500 (Y-500)

- + Maggiore Pressione di Lavoro del 90.250 (Y-250) senza sacrificare la curvatura o la portata
- + Compatibile con i raccordi tipo: ORFS e D-24
- + Può essere collegato con un polmone di compensazione



DADCOFLEX®

Tubo 90.400 (Y-400)

- + Può sopportare pressioni elevate pur mantenendo un buon flusso
- + Può essere collegato con un polmone di compensazione
- Raggio di curvatura meno flessibile



DADCOFLEX®

Tubo 90.250 (Y-250)

- + Montato sul corpo senza strumenti aggiuntivi utilizzando adattatori non pressati
- 190 bar (2750 psi) è il



DF Tubazioni rettilinee

DF. _____

- + Estremamente resistente e compatto
- Dimensioni critiche, nessuna flessibilità

NOTA: Per ordinare i tubi rettilinei DF, utilizzare il codice di cui sopra. Per particolari curvi, è necessario fornire un disegno. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Bulletin B02118B.



Codice	OD	ID	Pressione di lavoro	Pressione di scoppio	Raggio di curvatura	Matrice di pressatura aggraffatura
* 90.700	5	2	500 bar	1890 bar	6,4	Pressatura - Mini 90.710.8
90.705	5	2	500 bar	1940 bar	20	Anello non Richiesto
* 90.500	11	5	345 bar	1380 bar	38	80C-P03 Matrice Grigia 82C-R01 Anello
90.400	13	6,5	345 bar	1380 bar	50	80C-P04 Matrice Rossa 82C-R01 Anello
90.250	12	6,4	190 bar	758 bar	38	80C-P04J Matrice Rossa 82C-R01 Anello
DF tub. rett.	6,4	4,5	260 bar	1000 bar	15,9	Assemblato da DADCO

DADCO offre unità di aggraffatura idrauliche o ad azionamento pneumatico; per ulteriori informazioni andare a pagina 4.65.

Assemblaggio Tubo - Un tubo assemblato DADCO è composto da lunghezza del tubo con due raccordi adattatori alle estremità. Per maggiori informazioni su come ordinare un tubo assemblato, vedere il Bulletin 99B105D.

* Da preferire

TUBO ASSEMBLATO - ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

90.500. S843. S854. 600. I

Tipo tubo
(700, 705, 500, 400 or 250)
Raccordo adattatore tubo

Tipo di tenuta/attacco	Esempio
ORFS	S843
D-24	D843
Mini	L843
Zip	B843

Tipo appropriato per il riferimento di tenuta - Lettera (S, D, L o B)

Orientamento
Adattatore con
orientamento del
tubo: I, C o S

Lunghezza del
tubo assemblato
(L) in mm
Distanza tra le
superfici di tenuta

