

Cilindri molla ad azoto

Componenti per impianti collegati

Nitrogen Gas Spring Linked System Components

DADCO

Secondo la
Direttiva
PED
97/23/EC

COMPONENTI: RACCORDI MINILink®

MINIFLEX® tubo assemblato con 90.700 o 90.705 (Y-700 o Y-705)



Minima lunghezza consigliata tra le
facce di tenuta (L) = 75

90.700.L943.L943...I

L (mm)
Tubo Assemblato



90.601.943 [SS]

Adattatore Tubo Fisso

Raccordi MINILink®

Adattatori per fori di attacco della Serie
Micro (C.045 - C.250) e dei mod piccoli
della serie **Ultra Force®** (U.0175/U.0325)



90.607.122

Raccordo di
Servizio Micro




90.607.038

Raccordo Adattatore Lungo
per fori di attacco Micro




90.607.120 [SS]

Raccordo Adattatore
per Fori di
Attacco - Dritto




90.607.220 [SS]

Raccordo Adattatore
per Fori di Attacco -
a 90°



90.607.429 [SS]

Raccordo Adattatore
per fori di Attacco -
a T




90.607.428

Raccordo Adattatore
per Fori di Attacco -
a L



90.607.035

Prolunga per Raccordo
Adattatore per Fori di
Attacco




90.505.116

Riduzione
M6 → 9/16-18



90.607.201

Raccordo



90.607.401

Raccordo a T



90.606.303

Unione



90.607.055

Riduzione
7/16-20 → M6



90.607.065

Riduzione
G 1/8 → M6



90.607.115

Riduzione
G 1/8 → M8x1



90.607.110

Tappo per Fori di
Attacco



90.605.109

Tappo

M6 → G 1/8 Adattatore per Fori di Attacco

Cod.	A
116	33
126	46

Cod.	A
439	18
449	31