

Cilindri molla ad azoto micro Serie Micro

Micro Nitrogen Gas Springs - Micro series

DADCO

secondo la
norma
PED
97/23/EC

C.070

Serie Micro 70®


Codice	Corsa mm	C	L ± 0,4
• C.070.007	7	49	56
C.070.010	10	52	62
C.070.013	12,7	54,7	67,4
• C.070.015	15	57	72
• C.070.025	25	67	92
• C.070.038	38	80	118
• C.070.050	50	92	142
C.070.063	63,5	108,5	172
• C.070.080	80	125	205
C.070.100	100	145	245
C.070.125	125	170	295

• Misure Preferite

**FORZA DI CONTATTO
REGOLABILE SUL MODELLO NERO
Imperiale**


Pressione (psi)	Forza (lb.-f)	Pressione (bar)	Forza (daN)
2560	154	177	68
2200	132	150	57
2000	120	125	48
1750	105	100	38
1500	90	75	29
1000	60	50	19
500	30	35	13

P = F ÷ 0,060 F = P x 0,060 P = F ÷ 0,38 F = P x 0,38



RM


C70-RM



DADCO-LOK

FA


C70-FA



Flangia Ridotta

RF

C70-RF



Flangia Rotonda

ESEMPIO DI ORDINAZIONE/ORDER EXAMPLE

Codice: C.070.007. GR

Include Serie, Modello e Corsa

Forza:

YW, RD, BU, GR, PR, OR, BK, Modello nero (regolabile) - specificare la pressione: 35 - 177 bar (500 - 2560 psi).
Esempio di Ordinazione: C.070.007.BK.150

FISSAGGI: da ordinare separatamente indicando il codice di riferimento.