


TR Blocchi di stoccaggio per stampi


TR Die storage blocks



Esistono vari metodi per tenere distanziati gli stampi durante lo stoccaggio, compreso paricolari di legno, di acciaio o di uretano. Se uno di questi blocchetti viene lasciato inavvertitamente nello stampo, durante la fase di lavoro, può causare danni allo stampo o mettere a rischio la sicurezza causa frantumazione degli stessi. I blocchi di stoccaggio TEC sono un'alternativa decisamente più sicura.

Blocchi di stoccaggio stampo:

- alto assorbimento di energia;
- hanno un'eccellente capacità di carico;
- resistono al carico senza frantumarsi;
- sono disponibili in dimensioni standard o speciali;
- si lavorano facilmente.



TEC. Blocco dopo la deformazione

Contattateci per le configurazioni speciali.



TR TEC. blocchi di stoccaggio per stampi.

Resistenza alla compressione = 120 bar (1750 psi).

BARRE RETTANGOLARI

Codice	H mm	W _{max} mm	L _{max} mm
TRSB	50	300	800
TRSB	60	300	800
TRSB	80	300	800
TRSB	100	300	800

Esempio di ordinazione/Order example =
TRSB-50x300x800 (cod. + H+W+L)



Il materiale **TEC**. blocchi di stoccaggio è un copolimero costituito da un processo di fusione senza pressione.

LASTRE SB

