

Filo lega di ottone (Bora Cut)

Filo lega di Ottone con trattamenti speciali		Carico di Rottura
Kg.	Codice	490-500 N/mm2
Kg.3,8 	0108749 DIN/125	DIA 0,10 mm.
	0158749 DIN/125	DIA 0,15 mm.
	0208749 DIN/125	DIA 0,20 mm.
	0258749 DIN/125	DIA 0,25 mm.
	0308749 DIN/125	DIA 0,30 mm.
Kg.8 	0158749 DIN/160	DIA 0,15 mm.
	0208749 DIN/160	DIA 0,20 mm.
	0258749 DIN/160	DIA 0,25 mm.
	0308749 DIN/160	DIA 0,30 mm.
Kg.16 	0208749 DIN/200	DIA 0,20 mm.
	0258749 DIN/200	DIA 0,25 mm.
	0308749 DIN/200	DIA 0,30 mm.
Kg.25 	0208749 DIN/250	DIA 0,20 mm.
	0258749 DIN/250	DIA 0,25 mm.
	0308749 DIN/250	DIA 0,30 mm.
Kg.10 	0208749 P-10	DIA 0,20 mm.
	0258749 P-10	DIA 0,25 mm.
	0308749 P-10	DIA 0,30 mm.
Kg.20 	0208749 P-15	DIA 0,20 mm.
	0258749 P-15	DIA 0,25 mm.
	0308749 P-15	DIA 0,30 mm.

Filo lega di Ottone con trattamenti speciali		Carico di Rottura
Kg.	Codice	800 N/mm2
Kg.3,8 	0108780 DIN/125	DIA 0,10 mm.
	0158780 DIN/125	DIA 0,15 mm.
	0208780 DIN/125	DIA 0,20 mm.
	0258780 DIN/125	DIA 0,25 mm.
	0308780 DIN/125	DIA 0,30 mm.
Kg.8 	0158780 DIN/160	DIA 0,15 mm.
	0208780 DIN/160	DIA 0,20 mm.
	0258780 DIN/160	DIA 0,25 mm.
	0308780 DIN/160	DIA 0,30 mm.
Kg.16 	0208780 DIN/200	DIA 0,20 mm.
	0258780 DIN/200	DIA 0,25 mm.
	0308780 DIN/200	DIA 0,30 mm.
Kg.25 	0208780 DIN/250	DIA 0,20 mm.
	0258780 DIN/250	DIA 0,25 mm.
	0308780 DIN/250	DIA 0,30 mm.
Kg.10 	0208780 P-10	DIA 0,20 mm.
	0258780 P-10	DIA 0,25 mm.
	0308780 P-10	DIA 0,30 mm.
Kg.20 	0208780 P-15	DIA 0,20 mm.
	0258780 P-15	DIA 0,25 mm.
	0308780 P-15	DIA 0,30 mm.

Esempio di ordinazione/Order example:
0108749 DIN/125 (Codice)

Dalla stretta collaborazione tra la TFE e un prestigioso istituto di ricerca è nato questo filo speciale di ultima generazione che raggiunge sorprendenti prestazioni di velocità di taglio, precisione e rifinitura del pezzo lavorato, anche e soprattutto su spessori elevati. Utilizzare questo filo significa poter sfruttare un livello performante oltre gli standard abituali. Consigliato per tutte le macchine ad elettroerosione.